



PUTKIPITIMET, KOROTUSPALAT JA TIIVISTE

32 – 50mm lukitussalvalla, korotuspalojen korkeus 10mm

LVI 237 3121	FP 18180	32mm	LVI 237 3141	FP 24310	valkoinen
LVI 237 3122	FP 18181	32mm	LVI 237 3142	FP 24311	harmaa
LVI 237 3123	FP 18185	32mm	LVI 237 3143	FP 24315	kromattu
LVI 237 3126	FP 18190	40mm	LVI 237 3141	FP 24310	valkoinen
LVI 237 3127	FP 18191	40mm	LVI 237 3142	FP 24311	harmaa
LVI 237 3127	FP 18195	40mm	LVI 237 3143	FP 24315	kromattu
LVI 237 3133	FP 18210	50mm	LVI 237 3164	FP 24520	valkoinen
LVI 237 3134	FP 18211	50mm	LVI 237 3165	FP 24521	harmaa
LVI 237 3146	FP 24330	Ø18mm	Tiiviste, suositellaan käytettäväksi märkätila-asennuksissa		

Putkipitimien ja korotuspalojen materiaali on PP (Polypropeeni) ja tiivisteiden TPE (Termoplastinen Elastomeeri). Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Vaakatason asennuksissa suositellaan käytettäväksi kahta putkipidintä metrillä (Ø32/40/50)
Pystysuorissa asennuksissa suositellaan käytettävän yhtä putkipidintä metrillä (Ø32/40/50)

Suurissa liitoksissa (tuplamuhvi) putkipidin pitää asentaa liitoksen molemmille puolille!

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90°

Sekä PP että ABS sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä. Höyrymetalloiduille tuotteille on huonompi naarmutuskestävyys ja sietokyky kemikaaleja vastaan.