



SANHA[®]-Press Chrome
Paras ratkaisu kylpyhuoneeseen



SANHA[®]

www.sanha.com

Siisti, nopea, varma ja hygieeninen!

SANHA®-Press Chrome kromatut puristusliittimet ovat mainio ratkaisu näkyviin asennuksiin kromatuilla putkilla esim. kylpyhuoneessa. Järjestelmässä yhdistyy nykyaikainen puristustekniikka, pienet rakennemat ja kromattu pinta, jotka tekevät asennuksesta siistin, nopean ja varman. Kromattu pinta on helppo pitää puhtaana eikä tarvitse jälkihoitoa.



16001a – Käyrä 90° 1 muhvi

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|-----------|---------|-------|
| 116001A12 | 1543002 | 12 |
| 116001A15 | 1543003 | 15 |
| 116001A18 | 1543006 | 18 |
| 116001A22 | 1543004 | 22 |
| 116001A28 | 1543005 | 28 |



16040 – Käyrä 45° 1 muhvi

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|----------|---------|-------|
| 11604012 | 1543022 | 12 |
| 11604015 | 1543023 | 15 |
| 11604018 | 1543026 | 18 |
| 11604022 | 1543024 | 22 |
| 11604028 | 1543025 | 28 |



16085 – Yliheitto 2 muhvia

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|----------|---------|-------|
| 11608512 | 1543047 | 12 |
| 11608515 | 1543048 | 15 |
| 11608518 | 1543051 | 18 |
| 11608522 | 1543049 | 22 |
| 11608528 | 1543050 | 28 |



16130 – T-haara 3 muhvia

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|--------------|---------|----------|
| 11613012 | 1543052 | 12 |
| 11613015 | 1543053 | 15 |
| 11613018 | 1543056 | 18 |
| 11613022 | 1543054 | 22 |
| 11613028 | 1543055 | 28 |
| 116130121512 | 1543062 | 12x15x12 |
| 116130151212 | 1543063 | 15x12x12 |
| 116130151215 | 1543064 | 15x12x15 |
| 116130151512 | 1543065 | 15x15x12 |
| 116130181218 | 1543077 | 18x12x18 |
| 116130181515 | 1543078 | 18x15x15 |
| 116130181518 | 1543079 | 18x15x18 |
| 116130181815 | 1543080 | 18x18x15 |
| 116130182218 | 1543081 | 18x22x18 |
| 116130221222 | 1543066 | 22x12x22 |
| 116130221515 | 1543067 | 22x15x15 |
| 116130221522 | 1543068 | 22x15x22 |
| 116130221818 | 1543082 | 22x18x18 |
| 116130221822 | 1543083 | 22x18x22 |
| 116130222215 | 1543069 | 22x22x15 |
| 116130222218 | 1543084 | 22x22x18 |
| 116130222822 | 1543070 | 22x28x22 |
| 116130281522 | 1543071 | 28x15x22 |
| 116130281528 | 1543072 | 28x15x28 |
| 116130282222 | 1543073 | 28x22x22 |
| 116130282228 | 1543074 | 28x22x28 |
| 116130282815 | 1543075 | 28x28x15 |
| 116130282822 | 1543076 | 28x28x22 |



16002a – Käyrä 90° 2 muhvia

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|-----------|---------|-------|
| 116002A12 | 1543012 | 12 |
| 116002A15 | 1543013 | 15 |
| 116002A18 | 1543016 | 18 |
| 116002A22 | 1543014 | 22 |
| 116002A28 | 1543015 | 28 |



16041 – Käyrä 45° 2 muhvia

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|----------|---------|-------|
| 11604112 | 1543032 | 12 |
| 11604115 | 1543033 | 15 |
| 11604118 | 1543036 | 18 |
| 11604122 | 1543034 | 22 |
| 11604128 | 1543035 | 28 |



16086 – Yliheitto 1 muhvi

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|----------|---------|-------|
| 11608612 | 1543042 | 12 |
| 11608615 | 1543043 | 15 |
| 11608618 | 1543046 | 18 |
| 11608622 | 1543044 | 22 |
| 11608628 | 1543045 | 28 |

Kaikki tarpeelliset mallit ja koot ovat saatavissa

Valikoima sisältää kaikki tuotteet, joita tarvitaan ammattimaiseen asennukseen.

SANHAN puristusliittimet ovat pienen rakennemittojen ansiosta sopivia myös asennuksiin ahtaissa tiloissa. Koskien rakennemittoja katso tuotekatsaustamme ja teknistä käsikirjaamme (asennusopas).

Siisti ja hygieeninen

Puristusliittimessä on minimaalisesti likaa kerääviä särmiiä ja kiiltävä kromattu pinta on helppo pitää puhtaana.

Nopea ja varma asennus

Puristustekniikka on luotettava työtapa joka tarjoaa nopean ja varman asennuksen. Puristusliitin on tiivis heti ensimmäisen puristuksen jälkeen eikä tarvitse mitään jälkihoitoa.

Universaali puristustyyppi

SANHA'n puristusliittimet ovat universaalia puristustyyppiä, mikä merkitsee että niitä voi puristaa kaikilla markkinoilla saatavilla puristusprofiileilla jotka ovat tehty puristusliittimille (V-, M- ja SA- profiilit). Täten kaikki asentajat joilla on saatavilla puristuskone voivat suorittaa asennuksen riippumatta mikä puristusprofiili heillä on työkalulaatikossaan.

Taloudellinen vaihtoehto

Puristustekniikka on nopea asennustekniikka joka vähentää asentajan työaika eikä tarvitse mitään ylimääräisiä tarkistuksia painekokeen jälkeen. Tämä tekee puristustekniikasta taloudellisimman vaihtoehdon tehtäessä näkyviä asennuksia.



* 54 mm asti **asentajaryityksille



16240 – Supistumuhvi 2 muhvia

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|------------|---------|-------|
| 1162401512 | 1543102 | 15x12 |
| 1162401812 | 1543103 | 18x12 |
| 1162401815 | 1543104 | 18x15 |
| 1162402215 | 1543106 | 22x15 |
| 1162402218 | 1543105 | 22x18 |
| 1162402815 | 1543107 | 28x15 |
| 1162402822 | 1543108 | 28x22 |



16243g – Kierrenippa 1 muhvi sisäkierre

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|--------------|---------|----------------------------------|
| 116243G1238 | 1543131 | 12x ³ / ₈ |
| 116243G1212 | 1543132 | 12x ¹ / ₂ |
| 116243G1538 | 1543134 | 15x ³ / ₈ |
| 116243G1512 | 1543135 | 15x ¹ / ₂ |
| 116243G1812 | 1543142 | 18x ¹ / ₂ |
| 116243G1834 | 1543143 | 18x ³ / ₄ |
| 116243G2212 | 1543136 | 22x ¹ / ₂ |
| 116243G2234 | 1543137 | 22x ³ / ₄ |
| 116243G221 | 1543138 | 22x1 |
| 116243G2834 | 1543139 | 28x ³ / ₄ |
| 116243G281 | 1543140 | 28x1 |
| 116243G28114 | 1543141 | 28x1 ¹ / ₄ |



16270S – Liukumuhvi

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|-----------|---------|-------|
| 116270S12 | 1543124 | 12 |
| 116270S15 | 1543125 | 15 |
| 116270S18 | 1543144 | 18 |
| 116270S22 | 1543128 | 22 |
| 116270S28 | 1543129 | 28 |



16280G – Puristettava nippa ulkokierre

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|-------------|---------|----------------------------------|
| 116280G1212 | 1543172 | 12ax ¹ / ₂ |
| 116280G1512 | 1543175 | 15ax ¹ / ₂ |
| 116280G1812 | 1543180 | 18ax ¹ / ₂ |
| 116280G1834 | 1543181 | 18ax ³ / ₄ |
| 116280G2212 | 1543176 | 22ax ¹ / ₂ |
| 116280G2234 | 1543177 | 22ax ³ / ₄ |
| 116280G2834 | 1543178 | 28ax ³ / ₄ |
| 116280G281 | 1543179 | 28ax1 |



16243 – Muhvi/Holkki

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|------------|---------|--------|
| 1162431512 | 1543112 | 15ax12 |
| 1162431812 | 1543113 | 18ax12 |
| 1162431815 | 1543114 | 18ax15 |
| 1162432215 | 1543116 | 22ax15 |
| 1162432218 | 1543115 | 22ax18 |
| 1162432815 | 1543117 | 28ax15 |
| 1162432822 | 1543118 | 28ax22 |



16270 – Kaksoismuhvi

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|----------|---------|-------|
| 11627012 | 1543122 | 12 |
| 11627015 | 1543123 | 15 |
| 11627018 | 1543130 | 18 |
| 11627022 | 1543126 | 22 |
| 11627028 | 1543127 | 28 |



16270g – Kierrenippa 1 muhvi sisäkierre

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|--------------|---------|----------------------------------|
| 116270G1238 | 1543151 | 12x ³ / ₈ |
| 116270G1212 | 1543152 | 12x ¹ / ₂ |
| 116270G1538 | 1543154 | 15x ³ / ₈ |
| 116270G1512 | 1543155 | 15x ¹ / ₂ |
| 116270G1812 | 1543162 | 18x ¹ / ₂ |
| 116270G1834 | 1543163 | 18x ³ / ₄ |
| 116270G2212 | 1543156 | 22x ¹ / ₂ |
| 116270G2234 | 1543157 | 22x ³ / ₄ |
| 116270G221 | 1543158 | 22x1 |
| 116270G2834 | 1543159 | 28x ³ / ₄ |
| 116270G281 | 1543160 | 28x1 |
| 116270G28114 | 1543161 | 28x1 ¹ / ₄ |



16359G – Yhdistäjä puolikas 1 muhvi sisäkierre

| Tuoteno. | LVI-nro | Mitta |
|--------------|---------|----------------------------------|
| 116359G1212 | 1543192 | 12x ¹ / ₂ |
| 116359G1534 | 1543196 | 15x ³ / ₄ |
| 116359G181 | 1543191 | 18x1 |
| 116359G22112 | 1543197 | 22x1 ¹ / ₂ |

SANHA voidaan puristaa kaikilla puristusleuoilla (V-, M- ja SANHA-profiili) edellyttäen:

SANHA takaa ainoana puristusjärjestelmävalmistajana että puristusliitos on tiivis – riippumatta puristuskoneen merkistä, edellyttäen että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- Puristuskonetta on huollettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Puristuskoneita, joita käytetään metallisille liitoksille 28 mm asti pitää tuottaa vähintään 18 kN: lineaarista puristuspainetta puristaessa, sekä puristuspidikkeen pultin läpimitta tulee olla vähintään 10 mm.
- Puristuskoneet metallisille liitoksille 54 mm asti (ja elektroniset koneet 108 mm asti) pitää tuottaa vähintään 30 kN: lineaarista puristuspainetta puristaessa sekä puristuspidikkeen pultin läpimitta tulee olla vähintään 14 mm.
- Puristusrenkaissa metallisille liitoksille jotka ovat isommat kuin 54 mm tulee olla M- tai SANHA-profiili.
- Asennuksissa tulee aina noudattaa SANHA'n asennusohjeita.



SANHA – sympaattinen perheyritys

SANHA on menestyksellinen keskikokoinen perheyritys joka perustettiin Essenissä, Saksassa vuonna 1964. Yrityksen sijainti on tänä päivänä erityisen merkityksellinen yhdistyvässä Euroopassa. Yhtiöryhmä koostuu nykyään 14 eri yrityksestä jotka työllistävät enemmän kuin 800 työntekijää, neljä tehdasta Euroopassa sekä useita logistiikkakeskuksia – jotka palvelevat yhtiön perusmarkkinoita Euroopassa. Myyntikonttorit eri maissa tarjoavat läheisen ja henkilökohtaisen palvelun sekä koulutuksen tarvittaessa.

Tekniilliset kysymykset:

Puhelin: +46 8 777 76 40

Sähköposti: scandinavia@sanha.com

SANHA®