

Kerabit BIL 20/85

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 2.8.2023

Kerabit BIL 20/85 Esisivelyliuos on kylmänä siveltävä, hyvin leviävä ja nopeasti kuivuva bituminen esisivelyliuos. Sitä käytetään esisivelyliuoksena pinnoille, joita on tarkoitus käsitellä kuumabitumilla tai Kerabit Bitumikattomaalilla.

Sekoita ennen käyttöä. Tuotetta ei suositella käytettäväksi sisätiloissa voimakkaan tuoksun takia.

Tuote on hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tanska
Menekki	0,1 - 0,2 l / m ²
Astiakoko	5 ja 10 l

Lisätiedot

Käyttökohteet

Esi- ja tartuntasively betoni-, metalli- ja bitumikermipinnoille, joita on tarkoitus eristää kosteutta vastaan. Tuotetta ei suositella käytettäväksi sisätiloissa voimakkaan tuoksun takia.

Käyttöohje

Sivele, harjaa, telaa tai käytä ruiskua. Pintojen tulee olla puhtaat. Varmista, että pinta on kuiva ennen käsittelyä. Kulutus 0,1 - 0,2 l/m². Anna pintojen kuivua noin 2 - 3 tuntia + 20 oC:ssa ennen seuraavaa käsittelyä. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

Käsittely ja varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat astiat toimitetaan kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.