

Kerabit BIL 105/85

Päivitetty 15.6.2021 Tulostettu 2.8.2023

Kylmäbitumi on kylmänä siveltyvä, paksuhko tartukkeita sisältävä bitumiliuos betonipintojen ja -muurien kosteudeneristykseen. Liuos on väriltään musta.

Sekoita ennen käyttöä. Ei sovellu sisäkäyttöön.



Tekniset tiedot

Valmistaja / Valmistuttaja	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
Alkuperämaa	Tanska
Kuivumisaika	3 - 4 tuntia, +20 °C lämpötilassa
Menekki	0,3 - 0,5 l / m ²
Astiakoko	5 ja 10 l

Lisätiedot

Käyttökohteet

Betonipintojen ja -muurien kosteudeneristykseen. Ei sovellu sisäkäyttöön.

Käyttöohje

Puhdista pinta irtonaisista aineista ja liasta. Sivele pinnat Kerabit 20/85 -esisivelyliuoksella. Sivele, harjaa tai telaa pinnat vähintään kahteen kertaan Kerabit BIL 105/85 Kylmäbitumilla. Kulutus 0,3 - 0,5 l/m² sivelykertaa kohden. Anna kylmäbitumin kuivua täysin ennen uusintakäsittelyä. Kuivumisaika 3 - 4 tuntia +20 °C:ssa. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.

Varastointi

Suljetussa astiassa kuivassa paikassa auringolta suojassa. Säilytys huonelämpötilassa vähintään 1 vrk ennen käyttöä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Valmistetta ei saa kaataa viemäriin. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjät, kuivat astiat toimitetaan kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.