

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

Roth Touchline® SL, master-kytkentälaatikon ja internetin langattomaan liitântään

Tekninen kuvaus

Roth Touchline® SL WiFi -moduulia käytetään Roth Touchline®-kytkentälaatikon langattomaan internetyhteyteen, jotta lämmönhallintaa on mahdollista säätää Roth Touchline® SL-sovelluksen kautta.

Sovelluksen kautta voidaan suorittaa kaikki samat asetukset kuin olisit kotona, samalla kun saat hälytyksiä lämmönhallinnasta suoraan sovellukseesi.

Järjestelmä koostuu WiFi-moduulista, joka on yhdistetty langattomasti paikalliseen reitittimeen ja RJ -kaapelin kautta kytketty ohjausyksikköön.

Moduuli asennetaan käyttämällä master-kytkentälaatikon näyttöä. Kytkentälaatikon näytön avulla tarkistat helposti myös WiFi-moduulin yhteyden reitittimeen.

WiFi-moduuli

- > Voidaan asentaa suoraan seinälle.
- > Jopa 30 m kantama sisätiloissa.



Tekniset tiedot

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli	Energiankulutus	LVI-nro 2070788
Suojaluokitus I		0.5 W
Lähetystaajuus		(N/A)
Kantama (enintään)		2,4 Ghz
Liitântäkaapeli RJ12		30 m (tavallisessa rakennuksessa)
Ympäristön lämpötila		200 cm
Ympäristön kosteus		5 - 50°C
Varastointi- ja kuljetuslämpötila		< 80% RH
IP-luokitus		-20°C - +50°C
CE-hyväksynnät		IP20 (EN60529)
		CE 2014/53/EU

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

Roth Touchline® SL WiFi -moduuli

