


Ulkokierre-sisäkierre-talosulkuventtiili Durapush



VES_Talosulku_S3126-
G50G50SNA



Mittakuva_sk_uk_venttiili_Durapu
sh_DN50

TUOTETIEDOT	
Tekninen kuvaus	Durapush talosulkuventtiiliä käytetään sulkuventtiilinä. Ulko/sisäkierre-venttiili soveltuu liitoksen jälkiporaukseen.
Ominaisuudet	Täysaukkoinen kumiluistiventtiili on varustettu haponkestävillä kannen pulteilla ja karalla.
Käyttökohde	Venttiilien läpiporaus paineenalaisena on mahdollista tietyin edellytyksin myös ilman porauskua.
Asennus	Voidaan asentaa ylöspäin ja sivulle. Ei ylösalaisin.
Materiaalit	<p>Runko ja kansi: pallografiittivalurautaa EN-GJS 400-15 EN 1563</p> <p>Sisä- ja ulkopuoli epoksoitu (250 m, EN 14901 mukainen GSK RAL sertifioitu pinnoitus)</p> <p>Epoksinnoitettu, kalvonvahvuus min. 250 m, EN 14901 mukainen GSK RAL sertifioitu pinnoitus</p> <p>EPDM-kumioitu luisti, DN50 luistirunko SG-valurautaa</p> <p>Tilattaessa NBR-kumioidulla luistilla</p> <p>Kara ja kannen pultit haponkestävää terästä A4</p> <p>Katso lisätiedot tuote-esitteestä</p>
Standardit	<p>EN 1074-1 ja EN 1074-2 standardien mukainen</p> <p>Tuotemerkinnät EN 19 ja EN 1074 mukaisesti Maksimi käyttölämpötila +50 °C, käyttöpain 16 bar</p> <p>Valmistuksen laadunvalvonta:</p> <p>Painekokeet EN 1074-1, EN 1074-2 ja EN 12266-1 mukaisesti</p> <p>Luistin painekoe 1,1 x PN</p> <p>Rungon painekoe 1,5 x PN</p> <p>Sulkumomentin testaus</p>

Tuotenimi	Tuotenro	LVI-nro	Saataisuus	Paino kg	DN	Pituus mm	Kierre	Korkeus mm	Hinta (ALV 0%)
Talosuikkuventtiili Durapush DN50 kiertein 2"UK / 2"sk	F3126-G50G50SNA	3832045	varastotuote	6,6 kg/kpl	50	200	2	250	177,50 €/kpl

Tekniset tiedot