



Install your **future**

InoxFlow

Jakotukit

- Jaloa **ensiluokkaista materiaalia** – ruostumatonta terästä
- **2x suurempi kapasiteetti** kuin messinkijakotukeilla
- **Korkea kestävyys** kloridi-ioneja vastaan
- **Moderni malli**
- **100% Eurooppalainen tuotanto**



1**Jalo materiaali**

kestää hyvin veden sisältämiä kloridi-ioneja (tämä on erityisen tärkeää juomavesilaitteistoissa)

2**Helppo tunnistettavuus**

Lasermerkintä on takuu tuotteen aitoudesta

3**Kiertomahdollisuus**

palkin kääntämiseksi 180° ilman tarvetta purkaa jakotukkia

4**2x suurempi hydraulinen kapasiteetti**

verrattuna messinkisiin jakotukkeihin ja mahdollisuus liittää useampia lämmityspiirejä ruostumattomasta teräksestä (1.4301) valmistetuilla 1 1/4 tuuman palkeilla

9**Erillisten huonepiirien yksinkertainen tunnistaminen**

palkin lasernumeroinnin ja kaapin sisällä olevan erikoistarran ansiosta

8**Kestävät kiinnikkeet**

jotka asiantuntijat ovat suunnitelleet uusimpien teollisen muotoilun suuntausten mukaisesti. Tärinänvaimennustoiminto asennusten hiljaista toimintaa varten

7**Selkeä merkintä**

liitäntätyypille (sisäänvirtaus/ulosvirtaus)

6**Yhteensopivuus**

Yhteensopiva olemassa olevien KAN-therm jakotukkien liittimien kanssa (alennusventtiilit, ilmaläpät, T-haarat, jne.)

5**Käytön helppous**

Yksittäisten piirien lähtöjen ansiosta - GZ 3/4" Eurokonus



Kattava tuotevalikoima kaikkiin sovelluksiin

Jakotukit keskuslämmitykseen ja lämpimälle käyttövedelle (R)



Jakotukit 1/2"
sisäkierteillä
- RBB sarja



Jakotukit 3/4" nipoilla
- RNN sarja



Jakotukit 3/4" nipoilla ja
sulkuventtiileillä
- RVV sarja

Kansi *



* saatavana pyynnöstä
antrasiitin tai teräksen
värisenä

Jakotukit lattialämmitykseen (U)

säätöventtiileillä



Jakotukit
säätöventtiileillä
- UVN sarja



Jakotukit
säätöventtiileillä
ja servomootorin
venttiileillä
- UVS sarja



Jakotukit
säätöventtiileillä,
servomootorin
venttiileillä
ja ilmausosalla
- UVST sarja

virtausmittareilla



Jakotukit
virtausmittareilla
- UFN sarja



Jakotukit
virtausmittareilla
ja servomootorin
venttiileillä
- UFS sarja



Jakotukit virtausmittareilla
2,5 l/min tai 5 l/min (max)
ja servomootoriventtiileillä
ja ilmanpoisto-osalla
- UFST och UFST max sarja

Jakotukit lattialämmitykseen sekoitinjärjestelmällä (P)



Jakotukit säätöventtiileillä,
servomootorin venttiileillä
ja sähköpumpullisella sekoitinosalla
- USVP sarja



Jakotukit virtauksen
säätöventtiileillä, servomootorin
venttiileillä ja sähköpumpullisella
sekoitinjärjestelmällä
- USFP sarja

MERKINNÄT JAKOTUKEISSA



R tai U

B, N, S, V tai F

T, A tai P

ylä tai ala
palkkivarusteet

lisä-
laite

Radiator
Jakotukit kesku-
slämmitykseen
ja lämpimälle
vedelle

**Underfloor
heating**
Jakotukit lat-
tialämmitykseen

Basic
ei laitetta

Nipples
nipat

Servomotor valves
servomootorin
venttiilit

Valves
sulku- tai
säätöventtiilit

Flowmeters
virtausmittarit

Top
Ilmanvaihto-
ukko palkin
yläosassa

Axis
Ilmanvaihto-
ukko palkin
akselilla

Pump
Pumppury-
hmä