

Malli

KAMI

LVI 7016750

FORBEST



Putkien tarkastusjärjestelmä:

Kamerapaketti KAMI

DN50 - DN125 putkille, 20 m kaapeli.
Kompaktia muotoilua: Soveltuu ahtaisiin
ja vaikeisiin paikkoihin.

Parametrit

Kamerapää
C25B



Malli: C25

Soveltuu putkille: DN50 - DN125

Kameran koko: 25 x 27 mm

Kääntösäde go ast: C25 -35 mm,

Materiaali: Runko ruostumaton teräs, linssi safiirikristallilasi.

Polttoväli: 10-20 cm, kiinteä

Resoluutio: 0.4 mega-pixeliä

Valo: 12 Lediä

Vesitiivis: IP68, 1 bar Max.

Käyttölämpötila: -20°C - +55°C

Kaapelikela
CR31



Kaapeli: Lasikuitu

Halkaisia & pituus: Φ 5,2 mm & 20 m

Virtalähde: Keskusyksikön kautta

Vesitiiviyysluokka: Roiskesuojattu

Käyttölämpötila: -28°C - +50°C

Mitat: 32 x 32 x 11 cm

Keskusyksikkö
CST7M



Näyttö: 7" TFT, 800 x 480
PX resoluutio

Toiminta-aika: \geq 4 h

Virtalähde: 220 VAC / ladattava Li-ion akku

Kuva / video (JPEG / AVI) / audio tallennus

Portit: 1 x USB, 1 x SD, 1 x video sisään

Salkku: Pieni, ABS muovi, roiskesuojattu

Paino & mitat: 2,5 kg, 27 x 22 x 10 cm

Tarvikkeet

1 x DVR kaukosäädin
1 x laturi/AC adapteri,
1 x videokaapeli, 1 x keskitin,
1 x sisäänrakennettu Li-Ion akku

Tilauskoodit

Selitys

Kannettava kela, 20
m kaapeli (standardi)

Koodit CST7M-

C25-20M

Yhteensopivia työntökaapeli- ja kamerapäävaihtoehtoja

KAMERAPÄÄT



Tuote-nro.	C12B	C23	C25	C26	C40B	C360B
Ø Kamerapää	Ø 12 mm	Ø 23 mm	Ø 25 mm	Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm
Itsetasaava	Ei	Optio	Ei	Kyllä	Kyllä	
512Hz Lähetin	Ei	Optio	Optio	Optio	Kyllä	
Käyttö 90° kulman sisämitta-Ø	Ø 28 mm	Ø 70 mm	Ø 35 mm	Ø 70 mm	Ø 70 mm	Ø 100 mm
360° kääntyvä kamerapää	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä
Kaapeli	CR-C12	CR-31 CR-35	CR-31 CR-35	CR-31 CR-35	CR-33 CR-35 CR-36	CR-36

KAAPELIT



Tuote-nro.	CR-C12	CR-31	CR-33	CR-35	CR-36
Ø Kaapeli	Ø 5,2 mm	Ø 5,2 mm	Ø 8 mm	Ø 5,2 mm Ø 8,0 mm	Ø 9 mm
Kaapelipituus	20 m 30 m 40 m	20 m 30 m 40 m	60 m	40 m 60 m	120 m
Metrilaskuri	Optio	Optio	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kamerapää	C12	C23 C25 C26	C40B	C23 C25 C26 C40B	C40B C360B

DuoCenter

Paunankatu 5 A 4
24130 Salo
www.forbestsuomi.fi
050-302 1437

